



Leitl Spannton GmbH
4070 Eferding, Leitl-Str.1
13



EN 845-2:2013



Standard-Sturz 10 cm

Teilweise vorgefertigter, bauseits ergänzter Sturz Verwendungszweck: in Mauern, Wänden u. Trennwänden

Tragfähigkeit (kN/m)	siehe deklarierte Werte im Datenblatt
Durchbiegung unter Last (mm)	< 1/400 der Stützweite bei Maximallast
Wasseraufnahme (%)	darf nicht in exponierter Lage verwendet werden
Wasserdampfdurchlässigkeit	μ - 5/10
Längenbezogene Masse (kg/m ²)	178
Wärmeleitfähigkeit Λ 10 dry (W/mK)	0,529
Feuerwiderstand (Klasse)	R90
Dauerhaft gegenüber Korrosion (Klasse)	D4
Dauerhaftigkeit Frostwiderstand (Klasse)	F0
Gefährliche Substanzen	keine

Leistungserklärung und CE:

DE / FR / IT / NL / SK / CZ

Nr. S110100/02 ab: 5/2015



http://www.leitl.at/downloads/LE+C_E_10cm_S110100-02_Sammel_all_e_Sprachen.pdf

1,00	1,20	1,40	1,60	1,80
2,00	2,20	2,40	2,60	2,80
3,00	3,20	3,40	3,60	4,00



Beim Schneiden mit elektrischem Werkzeug entsteht Staub. Dieser Staub enthält Quarzstaub welcher ein Gesundheitsrisiko darstellen kann. Personen die solche arbeiten durchführen, wird das Tragen von Staubschutzmasken der Klasse FFF3 empfohlen.

Zentrale: A-4070 Eferding, Leitl-Straße 1
www.leitl.at / Email: verkauf@leitl.at

